MOTOBOMBAS Y BOMBAS



Bomba en aluminio de 3”x 3”

MOTOBOMBAS AUTOCEBANTES CON MOTOR A GASOLINA 4T

Para el trasiego de agua en llenado de albercas, bebederos, tanques, depósito de químicos para fumigación estacionaria y tanques elevados.

BD6522C

- (A) Potencia: 6.5 HP
- (B) Tipo de bomba: Autocebante
- (C) Succión y descarga: 2”
- (D) Altura máxima: 30 mt
- (E) Caudal: 30 mt3/hr
- (F) Material: Aluminio

BD7033C

- (A) Potencia: 7.0 HP
- (B) Tipo de bomba: Autocebante
- (C) Succión y descarga: 3”
- (D) Altura máxima: 30 mt
- (E) Caudal: 55 mt3/hr
- (F) Material: Aluminio



MOTOBOMBA CENTRIFUGA CON MOTOR A GASOLINA 2T

WPN152

- (A) Motor: 2 Tiempos
- (B) Cilindrada: 52 cc – 3.25 HP
- (C) Capacidad de tanque: 1.2 Lts
- (D) Peso: 7.5 Kg
- (E) Succión: 8 Mts
- (F) Caudal: 460 Lts/min
- (G) Altura: 35 Mts
- (H) Entrada 1,1/2". Descarga 1,1/2"

Para el trasiego de agua en llenado de albercas, bebederos, tanques, depósito de químicos para fumigación estacionaria, tanques elevados, riego por aspersión, goteo y micro aspersión (a mediana escala).



MOTOBOMBA AUTOCEBANTE CON MOTOR A GASOLINA 2T

QGZ25-30

- (A) Motor: 2 Tiempos
- (B) Potencia: 40,2 cc - 2,0 HP
- (C) Capacidad de tanque: 0.95 Lts
- (D) Peso: 7.5 Kg
- (E) Succión: 8 Mts
- (F) Caudal: 8 m³/h
- (G) Altura: 20 Mts



BOMBA DOSIFICADORA SERIES HS/H/HH

- (A) Control automático: Señal de 4-20 mADC
- (B) Control manual: Ajuste ajuste de frecuencia y carrera.
- (C) Velocidad: Variador frecuencia 25% - 50% - 100%
- (D) Protección: Circuitos y solenoide protegidos contra sobretensión, sobrecarga térmica y sobreintensidad.
- (E) Operación: Cebado fácil con válvula de purga y luz indicadora en el panel. El sistema de válvula de retención minimiza el contraflujo.

MODELO	HS0806-PP-A11	HS0806-PP-D11	H0506-PP-A11	HH0710-PP-D11	HH0720-PP-D11
GPD	38	38	38	63	127
LPH	6	6	6	10	20