US MOTORS

Motor eléctrico monofásico · Ficha técnica



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Referencia: D34CPM1PH · Modelo de fábrica: T063CRF2191012B

0,75 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/230 V, 3450 RPM, Frame 56, ODP

Especificaciones técnicas

Fase	Monofásico
Potencia	0,75 HP / 0,56 kW
Voltaje	115/230 V
Frecuencia	60 Hz
Velocidad	3450 RPM (2 polos)
Frame (NEMA)	56
Carcasa	Abierta (ODP)
Montaje	Base rígida
Factor de servicio	1,25
Aislamiento	Clase B
Corriente a plena carga	7,0 / 3,6 A (115/230 V)
Corriente en factor de servicio	8,1 / 4,2 A
Arranque	Capacitor de arranque y de marcha
Capacitores	Arranque 350 µF · Marcha 40 µF
Rotación	Reversible (ambos sentidos)
Protección térmica	Protector térmico de reinicio manual
Rodamientos	De bolas 6203 (ambos lados)
Eficiencia nominal (NEMA)	76,2 %
Temperatura ambiente	40 °C
Régimen	Continuo
Peso aproximado	10,9 kg (24,0 lb)

Datos tomados del catálogo electrónico del fabricante (ecatalog.motorboss.com, US Motors / Nidec Motor Corporation).

Garantía 3 años · Producto nuevo · Factura electrónica · Envío incluido a toda Colombia

SUPLINDUSTRIA SAS · suplindustria.com.co